

NON-ACTIVATED VERSION
www.avs4you.com



Gruppo Elettrogeno trifase (10 kVA) e monofase (8 kVA)

Versione Insonorizzata • Motore diesel veloce

Dotazione di serie

Spie bassa pressione olio, avaria carica batteria e riserva carburante

Ritorno automatico al minimo del motore in assenza di carico

Batteria incorporata

Contaore

Indicatore livello di carburante

1 uscita trifase 400 V - 50 Hz

1 uscita monofase 230 V - 50 Hz protetta da interruttore termico

Interruttore differenziale salvavita

Voltmetro

Gancio centrale di sollevamento

Trolley: due ruote e maniglie

Versioni speciali con tensioni diverse
inoltre è possibile prolungare la vita del motore (vedi specifiche tecniche e manuale d'uso)

Versioni speciali con tensioni diverse

inoltre è possibile prolungare la vita del motore (vedi specifiche tecniche e manuale d'uso)

Avviamento Automatico (MODELLO AA)

DAS, dispositivo arresto automatico del motore con spie di segnalazione in caso di:

- avaria del carica batteria
- basso livello carburante
- bassa pressione olio

Accessori a Richiesta

GRT 2W: carrello con due ruote pneumatiche e timone per traino lento da cantiere

Traverse predisposte per appoggio e fissaggio a terra

Torre Faro

GENERATORE CA - 50 Hz

Tipo	Gen Set asincrono
	senza spazzole
Potenza trifase	10 kVA - 400 V
Potenza monofase	8 kVA - 230 V

POTENZA ACUSTICA

LWA 99 (79 dB(A) a 4m)

MOTORE DIESEL - 3000 GIRI/MIN

Tipo	Ruggerini RD 210 - 2 cil. - 20 CV - 954 cm ³
Carburante	diesel
Raffreddamento	aria
Avviamento	elettrico

Capacità serbatoio 38 l

Consumo specifico 250 g/kWh

DIMENSIONI E PESO

Lu x La x H (trolley non incluso) 1300 x 620 x 810 mm

Peso a vuoto 340 kg